

PENOSIL

FICHA TÉCNICA

PENOSIL Limpiador de Espuma 929

Limpiador para espuma de PU no curada

Spray limpiador para eliminar la espuma de construcción no curada de herramientas y superficies.

Principales características

- Efecto instantáneo
- Limpieza eficaz
- Utilización con pulverizador o pistola de espuma

Áreas de aplicación

- Limpieza interior y exterior de la pistola de espuma después de su uso.
- Limpieza de la ropa y las herramientas de la espuma de construcción no curada.
- Limpieza de marcos de ventanas, alfizares, puertas, jambas, etc. de espuma de construcción no curada durante el trabajo.

Características técnicas

Instrucciones de aplicación

Condiciones de aplicación

Temperatura del aire durante el uso: De -10 °C a +30 °C.

Modo de empleo

Agite la lata enérgicamente al menos durante 5-10 segundos. Retire el tapón de plástico de la lata y coloque el tapón pulverizador. Pulverizar el producto de limpieza sobre la espuma no curada, dejar actuar y limpiar si es necesario. Cuando limpie una pistola de espuma, limpie primero la superficie de la pistola. A continuación, enrosque la pistola de espuma firmemente en la lata y pulverice el producto de limpieza para limpiar el interior de la pistola. Espere un par de minutos y vuelva a pulverizar para finalizar el proceso de limpieza. Cuando trabaje con la pistola, mantenga siempre la lata boca abajo.

Limpieza

Cubrir con absorbente inerte (por ejemplo, arena), recoger y colocar en un recipiente adecuado o dejar que se vaporice.

Color

Incoloro.

Suministro

Bote de aerosol de 650 ml, contenido 500 ml, 12 unidades por caja.

Almacenamiento y vida útil

La caducidad garantizada es de 24 meses a partir de la fecha de producción si se almacena en un envase sin abrir en un lugar fresco y seco a una temperatura comprendida entre +5 °C y +30 °C. No exponer a temperaturas superiores a +50 °C, no mantener cerca de fuentes de calor ni a la luz solar directa. Almacenar y transportar en posición vertical. Asegurar los botes antes del transporte.



PENOSIL Limpiador de Espuma 929

Observaciones

- No apto para la eliminación de espuma de PU curada.
- Tenga en cuenta la fecha de caducidad.
- Puede disolver pinturas y otros revestimientos de las superficies.

Normas de seguridad

Bote presurizado. Utilizar sólo en lugares bien ventilados. No fumar durante la aplicación. Utilizar equipo de protección cuando sea necesario. Manténgase fuera del alcance de los niños. Para más información, consulte la etiqueta y la ficha de datos de seguridad (FDS).

Nota: Las instrucciones de la presente documentación se basan en pruebas realizadas por el fabricante y se presentan de buena fe. Debido a las variaciones en los materiales y sustratos, así como a las diversas posibilidades de aplicación que escapan a nuestro control, el fabricante no se hace responsable de los resultados obtenidos. En cualquier caso, se recomienda probar la idoneidad del producto en el lugar de aplicación. El fabricante se reserva el derecho de modificar los productos sin previo aviso. Esta ficha técnica sustituye y anula todas las fichas técnicas anteriores sobre el mismo producto.

02-06-2025 13:23:16

Wolf Group Head Office
Suur-Paala 10
13619 Tallinn
Estonia

Tel +372 605 9300
Fax +382 605 9315
info@penosil.com